Skyfens
SUPRO Triple Termo

Energieeffizienz	• 3-Scheiben-Paket mit der warmen Kante TGI Swisspacer • gerades klassisches PVC-Profil • Parameter Uw=1,1 W/m²K
Material	• bleifreies PVC • Stahlverstärkungen
Drehachse	• Erhöht (3/4 Fenster)
Öffnen	• Manuelle mit Hilfe von Gasdruckfedern
Griff	• montiert an dem unteren Teil • zwei Positionen passiver Lüftung

Technische Daten:

Uw-Wert	Ug-Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichte Klasse	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast
0,96 - 1,1 W/m^{2}K	0,5 W/m^{2}K	32 dB	Klasse 4	Klasse E1200	Klasse C4

■ **Die hohe Energieeffizienz** verhindert Wärmeverluste in Ihrem Zuhause im Winter und lässt Heizkosten sparen. Die Kombination eines 3-Scheiben-Pakets mit der warmen Kante TGI Swisspacer reduziert den Uw-Wert auf 0,96 - 1,1 W/m^{2}K.

■ **Gebrauchssicherheit.** Das Fenster wurde mit einem innovativen Rahmenscharnier ausgestattet, das die Sicherheit, Langlebigkeit und Funktionalität des Fensters für viele Jahre erhöht.

■ **Das innovative Entwässerungssystem** löst das Problem der Ansammlung von Kondenswasser. Das Fenster verfügt über angepasste Öffnungen für die Ableitung von Feuchtigkeit und Wasser außerhalb des Fensters.

■ **Design.** Ein Fenster mit einem geraden klassischen Profil erhellt Innenräume in jedem Einrichtungsstil perfekt. Die silberne Glasleiste, mit der das Scheiben-Paket veredelt wird, lässt Fenster SUPRO den modernen Stil Ihres Daches betonen.

■ **Die erhöhte Drehachse** macht die Sichtweite aus dem Fenster und den einfachen Zugang größer.

■ **Das leichte Öffnen** des Dachfensters wurde durch die Verwendung von Gasdruckfedern erreicht, die die Stabilität der Position sichern.

■ **Lange Lebensdauer.** Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.

■ **Erleichterte Montage** der Flansche durch verbreiterte Vertiefungen im Rahmen. Die eingesetzten Winkel vergrößern den Verstellbereich des eingebauten Fensters.

■ **Leichtere Wartung von Verglasung.** Die Frontmontage „von der Vorderseite " in der Konstruktion des Fensters SUPRO bietet die Möglichkeit nur das Scheibenpaket auszutauschen.

Garantie:

15 Jahre	Scheiben-Paket
10 Jahre	PVC-Elemente, Beschläge, Konstruktions- und Produktionsfehler
5 Jahre	Dichtungsflansche und Dichtungen

Standardgrößen der Fenster:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400