

# Skyfens Skylight



|                  |   |
|------------------|---|
| Energieeffizienz | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Scheiben-Paket</li> <li>• gerades klassisches Profil</li> <li>• Parametr <math>U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul> |
| Material         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• bleifreies PVC</li> <li>• Stahlverstärkungen</li> </ul>  |
| Drehachse        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöht (3/4 Fenster)</li> </ul>  |
| Öffnen           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• manuelle</li> </ul>  |
| Griff            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montiert an dem unteren Teil</li> <li>• Eine Position passiver Lüftung</li> </ul>  |

## Technische Daten:

| Uw-Wert                | Ug-Wert                | Schalldämmung | Luftdurchlässigkeit | Wasserdichte Klasse | Widerstandsfähigkeit gegen Windlast |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1,4 W/m <sup>2</sup> K | 1,1 W/m <sup>2</sup> K | 33 dB         | Klasse 3            | Klasse E1050        | Klasse C3                           |

■ Das klassische, gerade Profil in Kombination mit dem 2-Scheiben-Paket garantiert ein ausgewogenes Verhältnis von Wärmeenergiegewinn und -verlust.  $U_w$ -Wert von 1,4 W/m<sup>2</sup>K.

■ **Lange Lebensdauer.** Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.

■ Die erhöhte Drehachse 3/4 macht die Sichtweite aus dem Fenster und den einfachen Zugang größer.

■ **Design.** Ein Fenster mit einem geraden klassischen Profil erhellt Innenräume in jedem Einrichtungsstil perfekt.

■ Das patentierte eigene System der Beschläge garantiert volle Stabilität des Flügels, sowohl in der Kipp-, Öffnungs- als auch in der Drehfunktion in vollständiger Sicherheit.

■ Das System aus vier, gegen niedrige Temperaturen beständigen Dichtungen sichert eine perfekte Dichtheit des Dachfensters Skylight.

■ Die Außenverblechung des Dachfensters schützt die Beschläge vor Witterungseinflüssen und verbessert die Abdichtung der Rahmen-Flügel-Verbindung

■ Der stoßdämpfende Beschlag bedarf keiner Verstellung.

■ **Keine besonderen Wartungsarbeiten sind notwendig.** Die Pflege beschränkt sich auf das Waschen der Fenster.

■ **Bequeme Einstellung zum Waschen der Außenseite des Fensters - Drehen des Flügels um 120°.**

## Garantie:

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>15 Jahre</b> | Scheiben-Paket  |
| <b>10 Jahre</b> | PVC-Elemente, Beschläge, Konstruktions- und Produktionsfehler |
| <b>5 Jahre</b>  | Dichtungsflansche und Dichtungen                              |

## Standardgrößen der Fenster:

|         |         |          |         |          |          |         |          |          |          |          |          |           |           |
|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5/7     | 5/9     | 5/11     | 6/9     | 6/11     | 6/14     | 7/9     | 7/11     | 7/14     | 7/16     | 9/11     | 9/14     | 11/11     | 11/14     |
| 550x780 | 550x980 | 550x1180 | 660x980 | 660x1180 | 660x1400 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 780x1600 | 940x1180 | 940x1400 | 1140x1180 | 1140x1400 |